

Fahrzeug - Kategorie

Landw. Traktor

Marke

HÜRLIMANN

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

H 20 Petrol

Typbescheinigung

Nr. **626**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "H 20" rechts, auf Motorwanne, auf Hersteller-Plakette**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Vorn, rechts, auf Wanne, auf Hersteller-Plakette** *
 Motornummer eingeschlagen **Vorn, rechts, auf Wanne, auf Hersteller-Plakette** **
 Hersteller des Fahrgestells **Hans Hürlimann, Traktoren-Werke, WIL (SG) Schweiz**
 Hersteller des Motors **Hans Hürlimann, Traktoren-Werke, WIL (SG) Schweiz**

MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR

HÜRLIMANN
 Marke u. Typ **H 20**
 Art **Reihenn., obengest.**
 Treibstoff **Petrol/Benzin**
 Zyl.-Zahl **4 Takt 4**
 Zyl.-Bohrung **100 mm**
 Kolbenhub **128 mm**
 Steuer **PS 20,48**
 Zyl.-Inhalt zus. **4'021 cm³**
 Brems-PS **26**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, (Innenbacken) auf Hinterräder**
 2. Bremse **Handbremse : Die gleiche, mit Handhebel**
 3. Bremse **Einzelradbr. : Die gleiche**
 Anhängerbremse **---**
 Lenkung **Mitte**
 Anhängervorrichtung **Stecknagel, 3-stufig**
 Anzahl Vorwärtsgänge **5**
 Geschw. im 1. Gang **3** im dir. Gang **20 Km/St**

KAROSSERIE

Hersteller **Hürlimann, Wil**
 Art / Form **Landw. Traktor**
 Anzahl Türen **---**
 Sitzplätze **Total 1**
 Vorn **Mitte Hinten**
 Stehplätze **---**
 Für Motorräder : Soziussitz **---**
 Seitenwagen **---**

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Trägfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	747 kg	1'053 kg	1'800 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerruggewicht			kg
Bereifung : Dimension	6,00 - 15 HD/ 11,25 - 20 Tract.		einfach 400/11
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 535/935 kg)	pro Achse 1'070 kg	1'870 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	HELLA	Abblendsystem	Duplolampen mit Abblendkappe
Stand-/Markierlichter	2, in den Scheinwerfern	Schlußlichter	1 Reflexlinse ϕ 50 mm
Stoplichter	---	Kontrollnummerbeleuchtung	---
Richtungsanzeiger: System	---	Lage	---
Warnvorrichtung	1 elektr. Horn	Scheibenwischer	---

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'225 mm
	hinten	1'200 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'490 mm
Achsenabstand		1'760 mm
Gesamtlänge		2'720 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'480 mm
Bodenfreiheit		260 mm
Überhang, hinten		--- mm
Anhängenvorrichtung (Höhe ab Boden)	300/670 mm	
Anhängenvorrichtung (Überhang)		--- mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		5,65 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		5,65 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Die Fahrgestell-Nummer muss auf die Motorwanne eingeschlagen werden, vorn, rechts,
- ***) Die Motor-Nummer muss auf dem Motorblock eingeschlagen werden, vorn, rechts

Dans Anbringen von Handgriffen auf den Kotflügeln wird empfohlen.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 14. 6.1950

Die Typenprüfungskommission