

Art des Fahrzeugs Landw. Traktor	Fabrikmarke H Ü R L I M A N N		Typ D 8 5 S S P		Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2 5 4 4
Merkmale "D 85 SSP" rechts seidl. a/Fahrgest., a/Hersteller-Plakette und "D 70 SSP" am gleichen Ort auf Motor-Plakette						
Betriebsstoff Dieselöl					Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells HANS HÜRLIMANN, Traktoren- und Motorenfabrik, WIL (SG) CH						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn oben a/Fahrgest., unter Ansaugpfeife & a/Herst.-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn seidl. unten a/Motorgehäuse, unt.Lichtmaschine & a/Herst.P						
Motor-Typ D 70 S S P (Super Special)						
Lage des Motors	Vorn		Motorbremse		-	
Zyl.-inhalt	2'640	cm³	Anhängerbremse		-	
Takte	4	Getriebsart		Mechanisch	Seilw./Spill -	
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		5x2 = 10	Zughaken Stecknagel *)
Antrieb	a/ER		Geschw. 1. Gang		1,34 km/h	Spur V. 1'120-1'820 +)
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang		20 km/h	Spur H. 1'120-1'820 +)
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		vorhanden	
Wendekreis		5.20/5.30		Überhang H. -		
Fußbremse Mechan., IB., auf Hinterräder						
Handbremse Mechan., IB., auf Hinterräder kombiniert m/ Einzelradbremse						
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	
leer	645	970	1'615	Dimension	5.50-16	10-28
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	480	970
Gesamtlgw.	-	-	-	Verlängerung	A S	A S
Fabrikgarant.	-	-	-	Spur-Verstell.	Front	Tractor
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		Anzahl Türen -		
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		HÜRLIMANN
Bohrung		9 0		Hub		1 0 4
Steuer-PS		13,478/41		(DIN)		
Karosserie-Form Landwirtschafts-Traktor						
Zahl der Plätze: Total		1		**) (vorn - Mitte 1 hinten -)		Stehplätze -
Sedlssitz		-		Schlenswagen -		

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrrichtungsanzeiger	-
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	-	Rückblickspiegel	-
Rückstrahler	***)	Geschwindigkeitsanzeiger	-
Stoplicht	-	Kühlergriff	Kühlerverschluss-Griff (Spitze nach hinten) durch die Kühlerfigur-Kommission angenommen (Beschl. v.9.9.1957)
Kontrollstrahlbeleuchtung	-		
Rückfahrlicht	-		
Electr. Anlage		12 Volt	
Lärmmessung	83 xx dB bei 1'950 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ackerschiene mit vordern & seidl. Borden.
- **) 1 Hilfssitz links auf Kotflügel mit Geländer zusätzlich
- ***) Rückstrahler von min. 50 mm. Ø hinten links auf einer max. Höhe über Boden von 800 mm anbringen.
- +) verstellbar.

Ort und Datum der Typenprüfung WIL, den 17.4.1958

Die Typenprüfungskommission