

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Landw.-Traktor	H U E R L I M A N N			D 6 5 S P			1965	4 9 6 0		
Merkmale "D 65 SP" auf Hersteller-Plakette, rechts unter Treibstoffbehälter.- "13-45 PS" auf										
Motor-Plakette, neben Hersteller-Plakette			Betriebsstoff		Diesel		Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells		Hans HUERLIMANN, Traktorenwerke, Wil (SG)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf dem Tragrahmen des Motors + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Motorgehäuse, unter Oelfilter + auf Motor-Plakette								
Motor-Typ		D 65 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung								
Lage des Motors		vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	2'646 cm³	Anhängerbremse						Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart		mechanisch		Seilw./Spill		Länge	2'770	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		7		Zughaken		Stecknagel m.S.		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		1		Spur V.		1'320		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		20 *)		Spur H.		1'335 (verstell)		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden			Wendekreis		5.00/4.80		Überhang H.	
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder (Gestänge)										
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder, komb.mit Einzelrad-Betätigung										
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung		vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	660	960	1'620	Dimension		5.50-16	11-24	**)		
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.		480	880	Breite		
Gesamtgew.	-	-	-			4 Ply	4 Ply	All-		
Fabrikgarant.	-	-	-			Tractor	Tractor	Traction		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			-	Anzahl Türen					Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte			Motor-Marke		HUERLIMANN		Brems-PS	44.7 DIN
Bohrung		90			Hub		104		Steuer-PS	13,48
Karosserie-Form										
Zahl der Plätze: Total		1 + 2 ***)		(vorn 1		Mitte		hinten 2)		Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch	V= über Standlichter auf Kotflügel (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer +	H= über Schlussl. komb.m.Stoplichter (orange)
	2/ auf Kotflügel-Vorderseite	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unter Blinker + Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/ auf Hinterachse \varnothing 70 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser Tractometer mit Km/Skala
Kontrollschildbeleuchtung	1/ kombiniert, links	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	1/ Arbeitslampe mit Kontrolllampe	
Elektr. Anlage	12 Volt (2 x 6)	
Lärmmessung	80 dB bei 1'850 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'850 U/min des Motors bzw. 510 U/min an der Zapfwelle.
- Regler : Mechanisch, Fliehkraft, auf Einspritzpumpe.
- Plombe : 1/ Anschlag-Stellschraube hinten am Gehäuse mit Draht gesichert und plombiert.
- **) Auf Wunsch : 10-24' - Geschwindigkeit bzw. Motor-Einstellung kontrollieren.
- ***) Anzahl Plätze : Fahrer + 2 Notsitze auf Kotflügel, links und rechts, mit Geländer.

Ort und Datum der Typenprüfung Wil, 19.2.65

Die Typenprüfungskommission