

Typenbescheinigung für Traktoren (Landwirtschaft)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Hans Hürlimann, Wil (St. Gallen) Marke: HÜRLIMANN
Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): D 50 Treibstoff: Diesöl

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.'batterien, Werkzeug, Res.'rad)	1802 kg	689 kg	1113 kg
Tragfähigkeit des Traktors:	— kg	— kg	— kg

Zahl der Sitzplätze: 1 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2 Antrieb: Hinterräder. Differentialsperre: ja
Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: vorn, rechts, am Motorgehäuse-Unterteil
Achsenabstand: 1430 mm Spurweite: vorn 1220 mm hinten 1190 mm
äusserer Wendekreisdurchmesser: links 4,85 m rechts 4,85 m Lenkung: Mitte
Anzahl Vorwärtsgänge: 5 Max.'geschwindigkeit im I. Gang: 2,8 im grössten Gang: 20 km/Std.¹⁾

Reifendimensionen vorn: 6.00×15" 6 Ply hinten: 11.25×20" 6 Ply, Stollen
Anhängervorrichtung (System): Stecknagel, 3-stufig Höhe ab Boden: 360/470/670 mm
Bodenfreiheit 255 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: vorn, rechts, am Motorgehäuse-Unterteil
Hersteller des Motors: Hürlimann, Wil Typ: D 50 Art: Reihenmotor
Zylinderzahl: 2 Zylinderbohrung: 112 mm Kolbenhub: 128 mm Takt: 4
Zylinderinhalt zus.: 2522 cm³ Bremsleistung: 28 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 12,845

4.) Bremsen.

I. Bremse Art: Fussbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder²⁾
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder
Motorbremse Art: —
Anlage für Anhängerbremsung: — System: —

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: H^a (Scintilla) Abblendsystem: —
Stand- bzw. Markierlichter: 2, in den Scheinwerfern
Schlusslicht: 1³⁾ Stopplicht: — Nummerbeleuchtung: —
Winker: — System: — Lage: —
Blinker: — System: — Lage: —
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) Karrosserie Führerkabine.

Art (Form): — Hersteller: —
Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — mm Innenbreite: — mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): — mm.
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1500 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 2420 mm
Ueberhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse: 470 mm
Anzahl Türen: —

Bemerkungen: ¹⁾ Geschwindigkeit kontrollieren. ²⁾ Der Typ D 50 darf nur als gewerblicher oder gemischt-wirtschaftlicher Traktor Verwendung finden, falls ein Kupplungspedal links und ein Bremspedal rechts angebracht ist. ³⁾ Rücklicht kontrollieren (40 cm vom Fz.-Rand) event. zusätzliche Reflexlinse anbringen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Wil, 22. 12. 48.

Das Sekretariat: