

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Landw.-Traktor	H U E R L I M A N N		D 1 0 0 / 4 Super Spezial Allrad		1966	5 4 7 8		
Merkmale "D 100/4" auf Hersteller-Plakette, rechts, auf Chassis-Oberteil								
			Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells	Hans Hürlimann, Traktoren- und Motorenwerk, Wil (SG)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Chassis-Vorderteil							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, unten vorn auf Motorgrundplakette + auf Plakette							
Motor-Typ	D 100							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'646 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	mechanisch		Zughaken:	Länge	3'200	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2x5 = 10 mit Sicherung			Breite	1'750	
Antrieb **)	Allrad	Geschw. 1. Gang	1.4	Spur V.	1'430	Höhe	1'700	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 *)	Spur H.	1'430	Radstand	2'070	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden H		Wendekreis	8.35/8.20		Überhang H.	-
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder + Einzelradbremse								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	1'000	1'450	2'450	Dimension	10 - 18	14.9/13-28	11-32	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	3'700	3'070		Breite
Gesamtgew.			2'450		6 Ply	6 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					A S	A S		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	H U E R L I M A N N		Brems-PS	44.7 DIN
Bohrung	90			Hub	104		Steuer-PS	13.48
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn		Mitte	hinten)	Stehplätze
+ 2 Notsitze mit Geländer auf Kotflügel								

§)

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	V= oberhalb Markierlichter (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= kombiniert mit Stoplichter (orange)
	2/ Markierlichter auf Kotflügel	Scheibenwischer
§) Schlusslicht	2/ unterhalb Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 75	Rückblickspiegel
Stoplicht	2/ oberhalb Schlusslicht (orange)	Geschwindigkeitsmesser Tractometer mit km/Skala
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 2'025 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'950 U/min des Motors bzw. 540 U/min an der Zapfwelle.
- Regler : mechanisch, Fliehkraft, auf Einspritzpumpe.
- Plombierung : an Vollgas-Begrenzungsschraube.
- **) Kraftübertragung : auf alle 4 Räder mit ausschaltbarer Vorderachse.
- §) Wenn mit Windschutz und Verdeck : Ausrüstung nach Vorschrift erforderlich.
Schlusslichter : Höhe ab Boden = 1'240 mm; technisch bedingt.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 1.4.66

Die Typenprüfungskommission