

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Landw. Traktor	H Ü R L I M A N N	D 60 KG	1958	2 1 5 4 5	
Merkmale "D 60 KG" rechts seittl.a/Fahrgestell, a/Herstell.-Plakette - FZ. m/Kriechgang					
Motor - Typ "D 80" a/Motor-Plakette	Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells	Hans HÜRLIMANN, Traktoren- und Motoren-Fabrik, WIL (SG) CH				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	Rechts, vorn oben a/Fahrgestell, unter Ansaugpfeife & a/Herst.-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen	Rechts, unten a/Kurbelgehäuse, unt. Lichtmaschine & a/Herst.-Plakette				
Motor-Typ	D 80				
Lage des Motors	Vorn	Motorbremse	-		
Zyl.-Inhalt	2 1 360	cm ³ Anhängerbremse	-		
Takts	4	Getriebeart	Mechanisch	Sellw./Spill -	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5+1 Kriechg.	Zughaken Stecknagel *)	
Antrieb	a/HR	Geschw. 1. Gang	2,6 km/h	Spur V. 1'120-1'820 +)	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 km/h	Spur H. 1'120-1'820 +)	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 4.95/4.95	
Fussbremse	Mechanisch, Innenbacken, a/Hinterräder				
Handbremse	Mechanisch, Innenbacken, a/Hinterräder kombiniert m/Einzelradbremse				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	
Leer	565	985	1 555	Dimensionen	
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	
Gesamtgew.	-	-	-	Box-Aufhängk.	
Fabrikgarant.	-	-	-	Spez. Bodendr.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	-		Anzahl Türen -		
Lenkung: Lage	Mitte		Motor-Marke HÜRLIMANN		
Bohrung	8 5		Hub 1 0 4		
Karosserie-Form	Landwirtschafts-Traktor				(DIN)
Zahl der Plätze: Total	1	**	(vorn - Mitte 1 hinten -)		Stehplätze -
Seitensitz	-		Seitenwagen -		
Steuer-PS 12,022/ 32					

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	-
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ in Scheinwerfern	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	-	Rückblickspiegel	-
Rückstrahler	1/ 50 mm. Ø a/Ackerschle	Geschwindigkeitsmesser	-
Stoplicht	-	Kühlerfigur	Kühlerverschluss-Griff (Spitze nach hinten) durch die Kühlerfigur-Kommission angenommen (Beschl. v. 9.9.1957)
Kontrollleuchteleuchtung	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage		12 Volt	
Lärmmessung	86 Phas bei 2'050 U/min.		
Bemerkungen und Ausnahmen			

- *) Ackerschle mit vordern- und seitr. Rorden
- **) 1 Hilfssitz links auf Kotflügel mit Geländer zusätzlich
- +) verstellbar

Ort und Datum der Typenprüfung WIL, den 17.4.1958

Die Typenprüfungskommission