

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Landw. Traktor		H Ü R L I M A N N		D 8 0 S S K			1958	2 5 4 6	
Merkmale "D 80 SSK"		rechts seitt. a/Fahrgestell, a/Hersteller-Plakette - Motor mit							
Auflade-Gebläse		Betriebsstoff			Dieselöl		Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells		Hans HÜRLIMANN, Traktoren- und Motoren-Fabrik, WIL (SG) CH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Rechts, vorn oben a/Fahrgestell, unter Ansaugpfeife & a/Herst.-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		Rechts, vorn unten a/Kurbelgehäuse, unt. Lichtmaschine, & a/Herst.-Plak.							
Motor-Typ		D 80 mit Auflade-Gebläse							
Lage des Motors Vorn		Motorbremse		-					
Zyl.-Inhalt 2 ³ 360		cm ³	Anhängerbremse		-			Aussenmasse in mm	
Takte 4		Getriebeart Mechanisch		Seilw./Spill		-		Länge 2 ¹ 860	
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5 x 2 = 10		Zughaken		Stecknagel *)		Breite verst. 1 ¹ 600	
Antrieb a/HR		Geschw. 1. Gang 3,3 km/h		Spur V. verst.		1 ¹ 120-1 ¹ 820		Höhe 1 ¹ 560	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 20 km/h		Spur H. verst.		1 ¹ 120-1 ¹ 820		Radstand 1 ¹ 810	
Anzahl Relien 4		Differentialsperr		vorhanden		Wendekreis 5.20/5.30		Oberhang H. -	
Fussbremse		Mechanisch, Innenbacken, a/Hinterräder							
Handbremse		Mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder kombiniert m/ Einzelradbremse							
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Sp.	Innenmasse in mm
leer		645	970	1 ¹ 615	Dimension	5.50-16	10-28	-	Länge -
Nutzlast		-	-	-	Pneu-Tragk.	480	970	-	Breite -
Gesamtgew.		-	-	-	Bk. Aufhäng.	A S	A S	-	Höhe -
Fabrikgarant.		-	-	-	Spez. Grösstkr.	Front	Tractor	-	Höhe Seiten. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-			Anzahl Türen		-		
Lenkung: Lage Mitte					Motor-Märke		HÜRLIMANN		
Bohrung 8 5					Hub		1 0 4		Steuer-PS 12,022/ 42
Karosserie-Form		Landwirtschafts-Traktor						(DIN)	
Zahl der Plätze: Total		1 **)		(vorn = Mitte 1 hinten =)		Stehplätze -			
Sofzlusitz		Soflanwagen							

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	-
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	-	Rückblickspiegel	-
Rückstrahler	***)	Geschwindigkeitsmesser	-
Stopplicht	-	Kühlerfigur	Kühlerverschluss-Griff (Spitze nach hinten) durch die Kühlerfigur-Kommission angenommen (Beschl. v.9.9.1957)
Kontrollschlüsselbeleuchtung	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage		12 Volt	
Lärmmessung	85 Phon dB bei 1'950 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ackerschiene mit vordern und seitr. Borden
- ***) 1 Hilfssitz auf Kotflügel links mit Geländer zusätzlich.
- ***) Rückstrahler von min. 50 mm. \varnothing hinten links auf einer max. Höhe über Boden von 800 mm anbringen.

Ort und Datum der Typenprüfung EWIL, den 17.4.1958

Die Typenprüfungskommission