

Typenbescheinigung für Traktoren (Landwirtschaft)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Hans Hürliemann, Traktoren- u. Motorenwerke, Wil (St.G.) Marke: H. U. E. R. L. I. M. A. N. N.
Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): D. 1. 0. 0. Treibstoff: Dieselloel

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.'rad)	1900 kg	730 kg	1170 kg
Tragfähigkeit des Traktors:	" kg	" kg	" kg
Zahl der Sitzplätze: <u>1</u> (nach M. F. V.)	(Gewicht auf Schild = ganz leerer Traktor)		

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2 Antrieb: Hinteräder Differentialsperre: ja

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: Metallschild an Motorgehäuse-Unterteil, vorn, rechts
Achsenabstand: 1729 mm Spurweite: vorn 1216 mm hinten 1190 mm
äusserer Wendekreisdurchmesser: links 5,60 m rechts 5,60 m Lenkung: Mitte
Anzahl Vorwärtsgänge: 5 Max.geschwindigkeit im I. Gang: 2,8 im grössten Gang: 20 km/Std.*
Reifendimensionen vorn: 6.00 x 12" hinten: 11.25 x 20" (Stollen)
Anhängervorrichtung (System): Stecknagel, 3 Stufen Höhe ab Boden: 700 mm
Bodenfreiheit 255 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: Metallschild, an Motorgehäuse-Unterteil, vorn rechts
Hersteller des Motors: Hürliemann Typ: D. 1. 0. 0. Art: Diesel, Reihemotor
Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 100 mm Kolbenhub: 128 mm Takt: 4
Zylinderinhalt zus.: 4021 cm³ Bremsleistung: 45 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 20,48

4.) Bremsen.

I. Bremse Art: Handbr., rechts, mech. Wirkend auf Hinteräder

II. Bremse Art: Fussbr. (komb. m. Kupplung) Wirkend auf Hinteräder

Motorbremse Art: "

Anlage für Anhängerbremsung: " System: "

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Scintilla Abblendsystem: Duplo

Stand- bzw. Markierlichter: 2 (in Scheinwerfer)

Schlusslicht: 1 Stopplicht: " Nummerbeleuchtung: ja

Winker: " System: " Lage: "

Blinker: " System: " Lage: "

Warnvorrichtung: 1 elektr. Horn

6.) Karosserie Führerkabine.

Art (Form): " Hersteller: "

Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: " mm Innenbreite: " mm

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): " mm.

Gesamtbreite des Fahrzeugs: " mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: " mm

Ueberhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse: " mm

Anzahl Türen: "

Bemerkungen: *) Geschwindigkeit kontrollieren. Der Typ D 100 darf nicht als gewerblicher oder gemischt-wirtschaftlicher Traktor Verwendung finden zufolge des kombinierten Kupplungs-Bremspedals. Für Fahrten in Städten ist eine Abgasleitung vom Austritt des Auspufftopfes nach hinten anzubringen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Wil (St.G.), 11.2.47.

Das Sekretariat: