

Typenbescheinigung für Traktoren (Landwirtschaft)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Hans Hürlimann, Wil (St. Gallen) Marke: HÜRLIMANN

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): D 300 Treibstoff: Dieselöl

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.'batterien, Werkzeug, Res.'rad)	2550 kg	1040 kg	1510 kg
Tragfähigkeit des Traktors:	— kg	— kg	— kg
Zahl der Sitzplätze: <u>1</u> (nach M. F. V.)			

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2 Antrieb: H.'achse (Schnecke) Differentialsperre: ja

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am Rahmengehäuse, rechts, vorn, aussen (Plakette)

Achsenabstand: 1970 mm Spurweite: vorn 1360 mm hinten 1360 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 6,1 m rechts 5,5 m Lenkung: Mitte

Anzahl Vorwärtsgänge: 5 Max.'geschwindigkeit im I. Gang: 4,5 km/Std im grössten Gang: ca. 20 km/Std.¹⁾
bei 1500 T/min.

Reifendimensionen vorn: 6,00×15" hinten: 1200—300

Anhängevorrichtung (System): Steckbolzen, 3-stufig Höhe ab Boden: 390/720 mm

Bodenfreiheit 285 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: —

Hersteller des Motors: Hürlimann, Wil Typ: D 300 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 112 mm Kolbenhub: 140 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 5517 cm³ Bremsleistung: 65 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 28,099

4.) Bremsen.

I. Bremse Art: mechanisch, Fusspedal Wirkend auf Hinterräder

II. Bremse Art: dieselbe, Handhebel Wirkend auf Hinterräder

Motorbremse Art: —

Anlage für Anhängerbremsung: — System: —

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Scintilla Abblendsystem: Duplo

Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Scheinwerfern

Schlusslicht: 1 Stopplicht: — Nummerbeleuchtung: —

Winker: — System: — Lage: —

Blinker: — System: — Lage: —

Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) Karrosserie Führerkabine.

Art (Form): — Hersteller: —

Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — mm Innenbreite: — mm

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): — mm.

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1680 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 3040 mm

Ueberhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse: 520 mm

Anzahl Türen: —

Bemerkungen: ¹⁾ Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 20 km/Std. zu begrenzen (Art. 5 MFV) durch Einstellung des Regulators zur Reduktion der Motordrehzahl auf 1500 T/min. Der Regulator ist mit Löchern für Plombendraht zu versehen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 9. 9. 48.

Das Sekretariat: